



UR600SG

Displaykyl GN2/1

Produktfunktioner

- Ny design
- Skåp i rostfritt stål
- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor GN2/1
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.91
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	112 / 107
Brutto-/nettovolym	l	605 / 570

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Ja
Hyllnummer & hylltyp	4 vita näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		GN2/1
Mått på nedre hyllan		650 x 305
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish		SS430
Invändig finish		Vit ABS
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	100
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.25
Årlig energiförbrukning	kWh/år	820
Effekt		
Ineffekt	W	130
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	653 x 580 x 1680
Externa mått (BxDxH)	mm	777 x 695 x 1895
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	850 x 770 x 2070
40 fot containerlast	delar	42



Innerfläkt



Kraftiga hjul som tillval

Brutto- / nettovikt	kg	/
Brutto-/nettovolum	l	
Dörrnummer & dörrtyp		
Hyllnummer & hylltyp		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	x x
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	x x



Produktfunktioner

