

UF400VGB

Displayvrieskast

Producteigenschappen

- Instelbare voet
- Slot
- Instelbare draadplanken
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Verwarmd glas ter voorkoming van condens
- Verticale LED-binnenverlichting met schakelaar
- Volautomatische, geventileerde koeling

Zwarte displayvrieskast met glazen deur

De UF400VGB heeft een strak zwart interieur en exterieur, waardoor het een stijlvolle en betaalbare keuze is om uw producten te presenteren. De verwarmde glazen deur voorkomt condensatie, waardoor uw bevroren producten duidelijk zichtbaar blijven, terwijl de ledverlichting in het interieur en de verstelbare draadroosters de productpresentatie nog verder verbeteren. Het geventileerde koelsysteem zorgt voor een efficiënte werking, ondersteund door een digitale controller en automatische ontdooiing voor extra gemak.

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	85 / 80
Netto volume	l	340
Bruto volume	l	400
Bruto/netto volume	l	400 / 340
Totaal displaygebied	m²	0.61
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -10
Klimaatklasse		4

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking		Zwart
Binnenafwerking		Zwart
Deur aantal		1
Deur aantal & type		1 verwarmde glazen scharnierdeur
Aantal roosters	st	6
Planken aantal & type		6 draadplanken zwart
Plankkleur		Zwart
Plankmaten		490 x 420 mm
Max belasting op planken	kg/m²	110
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Slot		Ja
Binnenverlichting		LED

Koelen en functies


Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, elektrisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	80
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	7.3
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2664
EEL	%	34.3
Voeding		
Input vermogen	W	300
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	42

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 585 x 1855
Interne maat (BxDxH)	mm	484 x 470 x 1620
Verpakte maat (BxDxH)	mm	690 x 650 x 2050
40 ft containerlading	st	54



Interne ventilator



Digitale regelaar