



SFK-4E+

Refrigerador de barris topo de gama, unidade de máquina à direita

Características do produto

- Adequado para todos os tipos de barris
- Exterior/interior em skinplate
- Placa de base reforçada
- Unidade de refrigeração amovível para fácil manutenção
- Aberturas para tubos (de cerveja)
- Baixo consumo de energia
- Luz interior LED
- Pés ajustáveis (a partir do interior do armário)
- Termóstato eletrónico
- Arrefecimento forçado
- Fecho opcional

Refrigerador de barris de alta qualidade para bares mov

Medidas e conteúdo

20 l KEG	pçs	4
50 l KEG	pçs	1
Gama de temperaturas	°C	+2 a +10
Classe climática		4
Volume líquido	l	198
Volume bruto	l	205
Volume bruto / líquido	l	205 / 198
Peso bruto / líquido	kg	77,5 / 68

Design e Material

Número e tipo de porta	1 porta sólida com dobradiças
Número de porta	1
Pés / Pernas	Pernas reguláveis
Luz interior	LED
Fechadura	Opção de fábrica
Acabamento exterior	Antracite RAL 7021
Acabamento interior	Prata

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	80
Termómetro		Sim

Potência e consumo


Potência de entrada	W	200
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	41

Dimensões

Dimensão interna (LxPxAl)	mm	515 x 500 x 735
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	880 x 580 x 840
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	920 x 610 x 980
Carga de contentor de 40 pés	pçs	96



Unidade de refrigeração amovível para fácil manutenção



Barra de proteção interior do para-choques

O refrigerador de barris SFK da Serrco é um dos favoritos entre as cervejeiras, e com razão. A Serrco é especialista em instalações de bares, o que está bem patente no design da gama SFK.

Em comparação com o método mais tradicional de refrigeração por imersão em água, em que os barris abertos são colocados à temperatura ambiente e devem ser utilizados no prazo de três dias, o SFK garante que os barris abertos e refrigerados se mantêm frescos até três semanas, preservando a qualidade e o sabor ideais da cerveja. Outra vantagem do SFK é que os tubos de cerveja são muito mais curtos do barril até à torneira, o que significa que é necessária uma pressão de CO2 mais baixa na cerveja para a tirar. Isto minimiza o risco de espuma e permite tirar cervejas constantemente sem falhas.

O SFK possui uma unidade de máquina de refrigeração amovível. No caso raro de uma avaria, isto significa que a assistência pode ser realizada rapidamente, sem interromper a instalação da cerveja, e se tiver uma unidade de refrigeração de reserva, nunca terá mais do que alguns minutos de paragem (e pode solicitar a assistência na segunda-feira de manhã, em vez de sábado à 1h da manhã). Trata-se de uma vantagem inestimável em bares movimentados.

Para se manter um passo à frente da procura, considere adicionar um refrigerador de armazenamento de barris KSC da Serrco à sua disposição. Desta forma, terá sempre barris perfeitamente refrigerados, prontos a servir durante as horas de maior afluência. Se utilizar o SFK para eventos, está disponível uma estrutura móvel com rodas resistentes como acessório.