



CRNF2130WD

Chambre froide négative (Complet avec monobloc)

Caractéristiques du produit

- Porte de 850 mm de large
- Prêt à brancher après le montage
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Congélateur
- Montage facile
- Système d'assemblage par emboîtement
- Sol antidérapant en inox SS304
- Rideau inclus
- Kit d'alarme en accessoire
- Position de porte fixe
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Chambre froide négative avec porte de 850 mm de larg

Cette chambre froide convient aux restaurants, épicerie, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

Mesures et contenu

Épaisseur des parois	mm	120
Volume interne	m ³	10.06
Plage de température	°C	-20 à -10
Poids brut / net	kg	580 / 550

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières	
Nombre de porte	1	
Charge max. au sol	kg/m ²	2000
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Blanc	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	200
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Consommation électrique par an	kWh/an	11598
Consommation d'énergie	kWh/24h	31.78

Puissance

Puissance consommée	W	1630
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2100 x 3000 x 2200
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1860 x 2760 x 1960
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1900 x 2500 x 1500
Charge conteneur 40 pieds	pces	6



Poignée résistante



Tablette en option