



Bruto/netto gewicht	kg	80 / 70
Capaciteit van de koelmodule	m³	5,1 - 7,5
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Buitenafwerking		SS430
Type regelaar		Elektronisch
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	130
Thermometer		Ja
Energieverbruik	kWh/24h	18.72
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	6833
Input vermogen	W	1240
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 859 x 880
Verpakte maat (BxDxH)	mm	700 x 1110 x 1170
40 ft containerlading	st	68

CRU5175P

Positieve monoblok 7,5m³


Producteigenschappen

- Monoblock koelunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish


<p>Onze CRU-P serie monoblock koelerunits heeft een

Onze CRU-P serie monoblock koelerunits heeft een temperatuurbereik van -2 tot +8 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor koelruimten van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock vriezerunit.

Houd er rekening mee dat deze monoblock koelunit voorge monteerd op een paneel wordt geleverd.



Monoblock achter – bevestigd aan paneel



Digitale regelaar