TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

UR400X1

Opslagkoeler

Producteigenschappen
- Roestvrij stalen buitenkant
- Ingebouwde greep
- Ventilatorkoeling
- Instelbare planken
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Verstelbare poten met rolwieltjes aan de achterzijde
- Slot

Klassieke 1-deurs voorraadkoeler, roestvast staal

De TEFCOLD UR is een klassieke voorraadkoeler die beproefde betrouwbaarheid combineert met een strak ontwerp en beschikt over een praktisch geïntegreerd handvat. Dit specifieke model heeft een indrukwekkend laag energieverbruik, dat 50% lager ligt dan bij zijn voorganger.

De koelkast is ideaal voor veeleisende foodservice-omgevingen en wordt geleverd met verstelbare legplanken met een draagvermogen tot 15 kg per plank. De voorraadkoelkast koelt met behulp van een ventilator en de temperatuur is eenvoudig in te stellen op een digitale thermostaat.

De UR-serie is leverbaar in verschillende kleuren en maten, en u kunt kiezen tussen modellen met een massieve of glazen deur. Zie het UF-assortiment voor vriesopties.

Maten en inhoud		
Bruto/netto gewicht	kg	82 / 77
Netto volume	l	350
Bruto volume	l	361
Bruto/netto volume	l	361 / 350
Temperatuurbereik	°C	-2 tot +8
Klimaatklasse		4
Ontwerp en materiaal		
Buitenafwerking		SS430
Binnenafwerking		Wit
Deur aantal		1
Deurtype		dichte scharnierdeur
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Omkeerbare deur		Ja
Aantal roosters	st	4
Planken aantal & type		4 draadplanken wit
Plankkleur		Wit
Plankmaten		503 x 415 mm
Maten onderste plank	mm	503 x 225
Max belasting op planken	kg/m²	110
Voetjes / poten		2 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Slot		Ja
Binnenverlichting		Nee
Koelen en functies		
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Met ventilator
Type ontdooiing		Automatisch / Automatische ontdooicyclus
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	70
Thermometer		Ja
Stroom en verbruik		
Energieklasse		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	0.65
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	237
EEI	%	23.7
Voeding		
Input vermogen	W	80
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45
Afmetingen		
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 635 x 1855
Interne maat (BxDxH)	mm	510 x 485 x 1620
Verpakte maat (BxDxH)	mm	680 x 680 x 2100
40 ft containerlading	st	54

Elektronische thermostaat

Interne ventilator