



LPD1500C/BLACK

Vitrina de exposición refrigerada

Características del producto

- Marco en acero inoxidable y cristal negro brillante
- Luz LED debajo de todos los estantes
- Estantes ajustables (un nivel)
- Puerta(s) deslizante(s) trasera(s) de cristal
- Patas y ruedas giratorias ajustables
- Encimera/frontal de cristal curvada/o
- Doble acristalamiento
- Cristal frontal antiempañamiento

Vitrina de exposición refrigerada con frontal y cubierta

La LPD es nuestra gama de alta calidad de mostradores de exposición refrigerados. Está fabricada con materiales de alta calidad y cuenta con características como el frontal antiempañamiento, doble acristalamiento para ahorrar en consumo energético y gastos de explotación y luces LED debajo de cada estante de vasos helados. Este mostrador refrigerado de cristal cuenta con un eficiente sistema de refrigeración asistido por ventilador que hace que los alimentos, la bollería y pastelería conserven su aspecto fresco, mientras las puertas deslizantes traseras permiten reponer y servir fácilmente. La gama LPD está disponible en varios tamaños, así como en un modelo con frontal de cristal plano.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	2.47
Rango de temperatura	°C	+2 a +8
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	315 / 275
Volumen bruto / neto	l	418 / 277

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas deslizantes de cristal
Cristal de seguridad	Sí
Número de estantes y tipo	3 estantes de cristal + base
Medidas de estante	135x23 / 135x28 / 135x33 / 135x44
Patás	4 patas regulables
Ruedas giratorias	4 ruedas giratorias
Acabado exterior	Acero inoxidable / cristal
Acabado interior	Acero inoxidable / cristal
Luz interior	LED

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	140
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	13.53
Consumo de energía anual	kWh/año	4938
Potencia de entrada	W	798
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	1350 x 580 x 780
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1505 x 745 x 1360
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1560 x 800 x 1480
Carga contenedor 40ft	pcs	15



Expositor de pastelería



Puertas deslizantes