



TM35C

Minibarkoeler

Producteigenschappen

- Laag energieverbruik
- Koelsysteem met compressor
- Geluidsarme werking
- Timer voor maximaal comfort voor gasten
- SLEEP-modus voor stille periode
- FAST-koelfunctie voor onmiddellijk koelen
- Instelbare planken, ook in deur
- Omkeerbare dichte deur
- LED-binnenverlichting
- Ingebouwde greep
- Slot

Minibarkoeler met uitzonderlijk laag energieverbruik

Deze compressorgestuurde minibar met massieve deur is een uitstekende keuze voor hotels in een warmere omgeving. Het koelsysteem zorgt voor een lager temperatuurniveau en een kortere pull-down tijd in vergelijking met minibars met absorptie.

Er zitten ook enkele coole programmeerfuncties op. Hij kan worden getimed, zodat de compressor alleen draait wanneer de ruimte hoogstwaarschijnlijk leeg is, bijv. van 9-12 uur en 18-21 uur. Dit betekent dat hij volledig stil is op andere momenten, wanneer er mogelijk gasten in de kamer zijn. Een zogenaamd waterpack houdt de minibar op temperatuur als deze niet draait. Ook met een SLEEP-modus voor geforceerde stilte en een FAST-cool-functie voor onmiddellijke koeling. Dit is erg handig als gasten op een ongebruikelijk tijdstip arriveren.

Maten en inhoud		
Temperatuurbereik	°C	+5 tot +10
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	24
Bruto volume	l	27
Bruto/netto volume	l	27 / 24
Bruto/netto gewicht	kg	20,5 / 19,5


Ontwerp en materiaal		
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Deur aantal		1
Aantal roosters	st	1
Planken aantal & type		1 plastic plank
Voetjes / poten		Instelbare Voeten
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Zwart
Binnenafwerking		Wit

Koelen en functies		
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	24
Thermometer		Nee

Stroom en verbruik		
Energieklasse		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	55
Energieverbruik	kWh/24h	0.15
EEl	%	72

Voeding		
Input vermogen	W	65
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	38

Afmetingen		
Externe maat (BxDxH)	mm	402 x 440 x 510
Interne maat (BxDxH)	mm	310 x 207 x 397
Verpakte maat (BxDxH)	mm	450 x 475 x 550
40 ft containerlading	st	375



Display met een knop voor elke functie



Ingebouwde greep