



CRU5175N

Monoblock-Tiefkühlaggregat (5,1-7,5 m³)

Produkteigenschaften

- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl

Monoblock-Tiefkühlaggregat für Temperaturen von -10

Abmessungen und Fassungsvermögen

Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	5,1 - 7,5
Temperaturbereich	°C	-20 bis -10
Brutto-/Nettogewicht	kg	105 / 95

Design und Material

Außenfinish	Edelstahl
Innenfinish	-

Kühlung und Funktionen


Art der Steuerung	Elektronisch
Art der Abtattung	Automatisch, Heißgas
Kältemittel	R290
Kältemittelfüllmenge	g150
Thermometer	Ja

Energie und Verbrauch

Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	9864
Energieverbrauch	kWh/24h	27.02
Leistungsaufnahme	W	2190
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 996 x 870
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	68



Monoblock hinten – an Wandelement angebracht



Digitale Steuerung