



33 cl 441  
50 cl 308  
33 cl 272  
50 cl 238

## SCU1425 FRAMELESS

Vitrine réfrigérée noire

### Caractéristiques du produit

- Porte vitrée sans cadre
- Design élégant
- Intérieur/Extérieur noir
- Porte vitrée très haute
- Excellente présentation des produits
- Éclairage interne vertical LED
- Refroidissement par ventilateur

Vitrine réfrigérée noire pour présenter vos produits

La vitrine réfrigérée SCU1425 FRAMELESS en noir est entièrement au service de vos produits. L'éclairage interne malin à LED est intégré aux montants de la porte et éclaire les produits par l'avant (une bande verticale de chaque côté et une bande horizontale en haut). La finition noire met en valeur les produits contenus dans l'armoire et attire le regard vers l'intérieur du réfrigérateur. La porte est dite « sans cadre », c'est-à-dire que la vitre recouvre les bords pour une finition parfaitement homogène de la façade. Le froid ventilé assure une température homogène dans toute l'armoire et une descente en température plus rapide lors du réapprovisionnement. Cette vitrine réfrigérée permettra à vos produits de sortir du lot.

### Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	347
Volume brut	l	387
Volume brut / net	l	387 / 347
Poids brut / net	kg	87,5 / 77,5

### Design et matériaux

Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée à charnières
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes		5 métal noir
Dimensions des tablettes		492 x 405 mm
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	196
Couleur de tablette		Noir
Vitrage de sécurité		Oui
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Éclairage intérieur		LED dans l'encadrement de la porte
Serrure		Oui
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		ABS noir

### Froid et fonctions


Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	683
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.87
EEL	%	38.9
Puissance		
Puissance consommée	W	235
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45

### Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 595 x 1990
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	505 x 462 x 1742
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	665 x 715 x 2150
Charge conteneur 40 pieds	pces	54



Porte sans cadre



Serrure