TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CRPF2424

Koelruimte

Producteigenschappen
- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- 80 mm paneelisolatie
- Planken leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Makkelijke, goedkope en efficiënte opslag in koelruimtes

Maten en inhoud		
Wanddikte	mm	80
Intern volume	m³	10.24
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Bruto/netto gewicht	kg	596 / 566
Ontwerp en materiaal		
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845
Deur aantal		1
Max belasting op vloer	kg/m²	1500
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Koelen en functies		
Type regelaar		Elektronisch
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	170
Thermometer		Ja
Stroom en verbruik		
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8541
Energieverbruik	kWh/24h	23.4
Voeding		
Input vermogen	W	910
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60
Afmetingen		
Externe maat (BxDxH)	mm	2400 x 2400 x 2200
Interne maat (BxDxH)	mm	2240 x 2240 x 2040
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2500 x 1900 x 2400
40 ft containerlading	st	8

Stevige greep

Plank als accessoire

Koelruimtes zijn perfect als plug-in door snelle en makkelijke montage.

De koelunits worden volledig voorgemonteerd in een paneel geleverd en vereisen geen extra vakkennis. De verwisselbare modulaire panelen maken het zelfs mogelijk om zowel het paneel met de koelunit als het paneel met de deur verschillend te positioneren.

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.

Door de vele verschillende afmetingen van de koelruimtes is er altijd wel een die past. Koelruimtes zijn verkrijgbaar in koel- en vriesmodel. Planken zijn optioneel. Als optie is ook een oprijplaat verkrijgbaar voor gemakkelijke toegang met lichte trolleys en bakkerijrekken (de koelruimte is niet geschikt voor palletwagens/vorkheftrucks).

Ons assortiment koelruimtes heeft een laag energieverbruik dankzij de efficiënte polyurethaan isolatie in de panelen in combinatie met een energie-efficiënt koelsysteem.

Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.