



RF710X1

Congélateur vertical GN2/1

Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Refroidissement ventilé
- Portes à fermeture automatique
- Tablettes GN2/1 réglables
- Condenseur sans entretien
- Roues solides
- Verrou

Congélateur 1 porte en acier inoxydable pour cuisines p

RF710X1 est un tout nouveau congélateur basse consommation pour les environnements professionnels. Il consomme 51 % moins d'énergie que le modèle RF710 précédent.

Le robuste acier inoxydable SS304 de ce congélateur vertical peut résister aux conditions d'une cuisine à forte activité. Ce modèle est doté de tablettes réglables au format GN2/1, et la porte s'ouvre à 105 degrés pour faciliter les accès et le chargement. Il suffit d'appuyer sur une pédale en bas de l'armoire pour ouvrir la porte. L'armoire est équipée de roues solides, très pratiques pour le nettoyage.

Il est également doté d'un très efficace groupe de froid ventilé pour maintenir son contenu à une température optimale, et la commande numérique facilite le réglage de la température. Le contrôleur est compatible NFC et Bluetooth. Cela signifie qu'une application vous permet de piloter l'éclairage, de surveiller la température de l'armoire, et même d'exporter des données pour faciliter le reporting.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	-22 à -18
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	147 / 138
Volume brut	l	559
Volume brut / net	l	559 / 408

Design et matériaux

Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Oui
Nombre et type de tablettes		3 clayettes grises
Couleur de tablette		Gris
Dimensions des tablettes		530x650
Charge max. par tablette	kg/m²	25
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, électrique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	130
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		B
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.9
Consommation électrique par an	kWh/an	1062
Puissance consommée	W	380
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	533 x 700 x 1501
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	740 x 875 x 2090
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	760 x 905 x 2150
Charge conteneur 40 pieds	pces	39



Pédale de commande d'ouverture de porte



Thermostat numérique

Poids brut / net	kg	/
Volume brut / net	l	
Nombre et type de porte		
Nombre et type de tablettes		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	x x
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	x x



Caractéristiques du produit

