



FSC1000H BLACK

Display-Kühlschrank in Schwarz

Produkteigenschaften

- Leuchtkasten
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Innen und außen schwarz
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastüren
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Selbstschließende Türen

2-türiger Display-Kühlschrank mit Baldachin in Schwarz

Die FSC-Reihe ist mit beleuchtetem Baldachin ausgestattet. Die Möglichkeit zum individuellen Branding ist ein Blickfang und fördert Impulsverkäufe. Das Gerät hält Getränke kalt, während es die Produkte optimal präsentiert und bewirbt.

Dieses Modell ist innen und außen schwarz. Das schwarze Äußere sieht toll aus, die schwarze Innenausstattung hebt den Inhalt hervor – vor allem mit LED-Leuchten, die den Inhalt perfekt ausleuchten. Er eignet sich ideal für gehobene Cafés, Feinkostläden und zur Instore-Platzierung in Supermärkten.

Es wird mit 5 verstellbaren schwarzen Drahtböden, 2 selbstschließenden Glasflügeltüren, 2 durchgehenden vertikalen LED-Leuchten im Türrahmen und einem LED-beleuchteten Baldachin geliefert.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	175 / 162
Netto-Volumen	l	524
Bruttovolumen	l	796
Brutto-/Netto-Volumen	l	796 / 524
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Schwarz RAL9005
Anzahl der Türen		2
Tür Nr. & Typ		2 Dreh-Glastüren
Tür umkehrbar		Nein
Anzahl der Regale	Stk.	5
Anzahl und Art der Regale		5 Tragroste, schwarz
Farbe des Regals		Schwarz
Einlegebodenmaße		870 x 540 mm
Abmessungen der unteren Ablage	mm	870 x 475
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Füße/Beine		4 Stellfüße

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		F
Energieverbrauch	kWh/24h	5.96
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2175
EEl	%	76.5
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	450
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	48

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	1000 x 790 x 2000
Innenmaße (BxTxH)	mm	890 x 670 x 1533
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1080 x 800 x 2100
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	26



Leuchtkasten



LED-Beleuchtung