TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



# UFFS371GCP

## Congelador expositor

**Características del producto**
- Excelente presentación del producto
- Marquesina iluminada
- Puerta de cristal térmico
- Estantes fijos de congelación
- Luz LED interna
- Termómetro digital
- Desagüe de agua de descongelación
- Patas regulables

## Congelador de exposición con canopy y una puerta de c

Excelente presentación de producto a un precio competitivo: esto es lo que obtendrás con este congelador de exposición. Cuenta con una puerta de cristal calefactada para prevenir la condensación e iluminación LED interior para resaltar tus productos congelados. El sistema de refrigeración es estático, con 6 estantes de congelación fijos con serpentines de evaporador integrados para garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. Este congelador vertical incluye un desagüe de agua de descongelación para un fácil mantenimiento.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Exposición total | m² | 0.74 |
| Rango de temperatura | °C | -24 a -14 |
| Clase climática | | 4 |
| Volumen neto | l | 270 |
| Volumen bruto | l | 300 |
| Volumen bruto / neto | l | 300 / 270 |
| Peso bruto / neto | kg | 103 / 98 |
| **Diseño y material** | | |
| Nº de puertas | | 1 |
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente de cristal térmico |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m² | 110 |
| Nº de estantes | pcs | 6 |
| Color de estante | | Cromo |
| Medidas de estante | | 470 x 413 mm |
| Número de estantes y tipo | | 6 estantes fijos de congelación |
| Cristal de seguridad | | Sí |
| Luz de la carcasa | | LED blanco frío |
| Tipo de carcasa | | Forma en D |
| Patas | | 2 patas regulables |
| Ruedas giratorias | | 2 ruedecillas |
| Luz interior | | LED |
| Cierre | | Sí |
| Acabado exterior | | Blanco |
| Acabado interior | | Blanco |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | | Estática |
| Tipo de descongelación | | Manual |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 85 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | C |
| Max Ambient | | +30°C, 55% RH |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 3035 |
| Consumo de energía | kWh/24h | 8.32 |
| EEI | % | 34.7 |
| Potencia de entrada | W | 570 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 40 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 595 x 640 x 1980 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 470 x 440 x 1555 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 680 x 710 x 2050 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 54 |



Tirador resistente



Cierre