



## CR 150x300x220

Kühlzellen-Wandelemente 80 mm

### Produkteigenschaften

- Nur Modulelemente – ohne Kühlaggregate
- Verbundsystem
- 80 mm Isolierung
- Vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Einfacher Zugang zu Produkten
- Einfacher Aufbau
- Rutschhemmender Boden in Edelstahl SS304
- Regale/Böden als Zubehör erhältlich
- Rampe für einfacheren Zugang als Zubehör erhältlich

Kühlzellen-Elemente mit 80 mm Isolierung

### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                       |                   |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| Innenvolumen          | m <sup>3</sup>    | 7.76      |
| Wandstärke            | mm                | 80        |
| Dämmdichte            | kg/m <sup>3</sup> | 42        |
| Brutto-/Nettogewicht  | kg                | 262 / 242 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l                 |           |

### Design und Material

|                         |                   |                |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| Tür Nr. & Typ           |                   | 1 Dreh-Volltür |
| Maximale Bodenbelastung | kg/m <sup>2</sup> | 1500           |
| Außenfinish             |                   | Weiß           |
| Innenfinish             |                   | Weiß           |
| Schloss                 |                   | Ja             |

### Kühlung und Funktionen

|  |  |       |
|--|--|-------|
|  |  | 44070 |
|--|--|-------|

### Energie und Verbrauch

|  |  |       |
|--|--|-------|
|  |  | 44070 |
|--|--|-------|

### Abmessungen

|                            |     |                    |
|----------------------------|-----|--------------------|
| Innenabmessungen (BxTxH)   | mm  | 1340 x 2840 x 2040 |
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 1500 x 3000 x 2200 |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 2200 x 1900 x 1100 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 12                 |



Starker Griff



Schließsystem