

SCU 1450 CP

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře
- světelný reklamní panel
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zámek

TEFCOLD SCU 1450 CP-I

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubý objem	l	374
Čistý Objem	l	438
Hrubý / čistý objem	l	438 / 374
Hrubá / čistá váha	kg	107 / 102

Design a materiál

Počet dveří		1
Počet a typ dveří		1 křídlové prosklené dveře
Počet polic	ks	6
Počet a typ polic		6 roštové police bílé
Rozměr polic		574 x 405 mm
Maximální zatížení polic	kg/m ²	196
Barva polic		Bílá
Tvrzené sklo		Ano
Světelná nástavba - typ světla		LED studená bílá
Tvar světelné nástavby		Ve tvaru D
Nožky / nohy		2 nastavitelné nožky
Kolečka		2 pojezdové válečky
Vnitřní osvětlení		LED
Zámek		Ano
Exteriér		Bílá
Interiér		ABS

Chlazení a funkce


Typ ovládání		Mechanické
Typ chlazení		S pomocným ventilátorem
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	80
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		E
Roční spotřeba	kWh/rok	942
Denní spotřeba	kWh/24h	2.58
EEl	%	51.1
Příkon	W	295
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	680 x 655 x 2090
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	585 x 495 x 1515
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	690 x 755 x 2200
Přepravní kontejner 40 stop	ks	51



Svislé vnitřní osvětlení