



BC60

Expositor refrigerado

Características do produto

- porta de baloiço em vidro
- Porta com fecho automático
- Prateleiras reguláveis
- Pernas reguláveis
- Luz interior LED
- Arrefecimento assistido por ventilador

Medidas e conteúdo

Gama de temperaturas	°C	+2 a +10
Classe climática		4
Peso bruto / líquido	kg	32 / 29
Volume bruto / líquido	l	67 / 58

Design e Material

Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	196
Cor da prateleira		Preto
Dimensões da prateleira		340 x 270 / 205 mm
Vidro de segurança		Sim
Tipo de canopy		-
Pés / Pernas		4 pés reguláveis
Acabamento exterior		Preto
Acabamento interior		Alumínio revestido, preto
Luz interior		LED
Fechadura		Sim

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Mecânico
Tipo de arrefecimento		Assistido por ventilador
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	24
Termómetro		Não

Potência e consumo

Classe de energia		C
		30°C 55% RH
Consumo de energia	kWh/24h	0.56
Consumo anual de energia	kWh/ano	204
EEl	%	22
Potência de entrada	W	70
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	44

Dimensões

Dimensão interna (LxPxAl)	mm	356 x 311 x 557
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	432 x 496 x 668
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	480 x 550 x 700
Carga de contentor de 40 pés	pçs	288



Concebida para latas de bebidas energéticas



Fechadura