



## UR90G-SUB ZERO

Refrigerador de caviar

### Características del producto

- Luz vertical interna LED
- Interior y exterior negro
- Excelente presentación del producto
- Puerta de cristal térmico
- Estantes ajustables
- Patas regulables

Congelador de encimera ideal como refrigerador de cav

El UR90G-SUB ZERO es un congelador de encimera optimizado para refrigerar caviar, pero también se puede usar para bebidas alcohólicas de baja graduación. El modelo «bajo cero» incorpora un termostato y un termómetro electrónicos, que evitan la exposición del delicado caviar a temperaturas inadecuadas. En condiciones óptimas, el caviar debe conservarse a entre -6 y 0 grados Celsius. Un refrigerador normal es demasiado cálido y un congelador normal demasiado frío. La conservación a la temperatura incorrecta mermaría la calidad del caviar. Un sistema de refrigeración forzada garantiza una temperatura estable y homogénea en todos los estantes. Por motivos de seguridad, el termostato se encuentra en la parte posterior de la unidad, para evitar cualquier alteración accidental de la temperatura. Además de su funcionalidad y calidad, también hemos hecho hincapié en la impresión visual. La unidad presenta un diseño elegante y moderno con luz led interna en un tono de color frío. Es negro por dentro y por fuera. La puerta dispone de doble acristalamiento térmico para evitar la condensación al abrir la unidad. El contenido se presenta de la mejor forma posible.

### Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-8 a +6
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	39,5 / 35,5
Volumen bruto / neto	l	92 / 81

### Diseño y material

Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal térmico
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo		3 estantes de rejilla, negro
Color de estante		Negro
Medidas de estante		420 x 300 mm
Patatas		4 patas regulables
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Negro
Luz interior		LED blanco frío vertical
Cierre		Sí

### Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	40
Termómetro		Sí

### Potencia y consumo


Clase energética		E
Consumo de energía	kWh/24h	1.51
Consumo de energía anual	kWh/año	551
Potencia de entrada	W	280
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	439 x 299 x 632
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	515 x 542 x 750
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	570 x 585 x 805
Carga contenedor 40ft	pcs	160



Cierre



Luz LED en interior de marco de puerta



Peso bruto / neto	kg	/
Volumen bruto / neto	l	
Número de puertas y tipo		
Número de estantes y tipo		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	x x
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	x x



## Características del producto

