



FS 1202 H

Chladiaca skriňa presklené dvere

Vlastnosti produktu

- samostatváračie dvere
- presklené krídlové dvere s hliníkovým rámom
- priestor na dodatočnú policu
- vnútorné vertikálne LED osvetlenie
- nastaviteľné police
- nastaviteľné nožičky
- ventilované chladenie

Chladiaca skriňa, krídlové dvere, bez svetelného reklam

Chladiaca skriňa bez svetelného reklamného profilu poskytuje trochu väčšiu vnútornú výšku a prispieva k čistejšiemu vzhľadu skrine. Je to vynikajúca voľba chladiacej skrine s dvojíťmi dverami za predpokladu, že nepotrebuje zviditeľniť značku tovaru. Vďaka kvalite prevedenia a spoľahlivému chodu sa tento štýl skrine stal obľúbenou voľbou pre obchody so zmiešaným tovarom alebo čerpace stanice.

Tento model je štandardný s bielym exteriérom a interiérom. Dodáva sa s 10 nastaviteľnými bielymi drôtenými policami - 5 na každej strane, 2 samostatváračmi presklenými krídlovými dverami a 2 vertikálnymi LED svetlami po celej dĺžke vo vnútri rámu dverí.

Parametre a obsah

Teplotný rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická trieda		4
Hrubá / čistá váha	kg	189 / 174
Hrubý / čistý objem	l	936 / 652

Dizajn a materiál

Rozmery spodnej police		1070 x 475
Počet a typ dverí		2 krídlové presklené dvere
Maximálne zaťaženie políc	kg/m²	196
Farba políc		Biela
Rozmer políc		1072 x 540 mm
Počet a typ políc		10 roštové police biele
Tvrdené sklo		Áno
Tvar svetelnej nadstavby		-
Nožičky / nohy		4 nastaviteľné nožičky
Koleska		4 pojazdové valčeky
Exteriér		Biela RAL 9016
Interiér		Biela lakovaná oceľ

Vnútorné osvetlenie	LED
Zámek	Áno

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické
Typ chladenia	Ventilované
Typ odmrazovania	Automatické
Typ chladiva	R290
Množstvo chladiva	g120
Termometer	Áno

Výkon a spotreba

Energetická trieda		F
Max Ambient		30°C at 55% RH
Denná spotreba	kWh/24h	6.68
Ročná spotreba	kWh/rok	2438
EEl	%	68.7
Príkon		
Príkon	W	850
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	48

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	1090 x 573 x 1533
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	1200 x 735 x 1990
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	1250 x 850 x 2160 mm
Prepravný kontajner 40 stop	ks	23



Vnútorné vertikálne osvetlenie



Digitálny termostat