TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



Poids brut / net	kg	105 / 95
Capacité du module de refroidissement	m³	5,1 - 7,5
Plage de température	°C	-20 à -10
Finition extérieure		SS430
Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	150
Thermomètre		Oui
Consommation d'énergie	kWh/24h	27.02
Consommation électrique par an	kWh/an	9864
Puissance consommée	W	2190
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 996 x 870
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Charge conteneur 40 pieds	pces	68

CRU5175N

Monoblok négatif 7,5m³


Caractéristiques du produit
- Groupe de froid négatif monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable

<p>La plage de température de notre gamme CRU-N d

La plage de température de notre gamme CRU-N de groupes de froid négatif monoblocs est de -10 °C à -20 °C. Ces groupes conviennent à des chambres froides de 3 à 20 m³. Ils sont également disponibles en version froid positif.

Veuillez noter que ce groupe de froid monobloc est fourni prémonté sur une plaque.

Lors de l'installation du monobloc, veillez à respecter une distance minimale de 30 cm entre le ventilateur du condenseur (ou la sortie d'air chaud) et le plafond. Une ventilation suffisante du lieu d'installation est recommandée.



Arrière monobloc - avec panneau fixé



Régulateur numérique