



WRA-M5-1

Monoblock køleenhed

Produktegenskaber

- Monoblock køleenhed
- Velegnet til paneler med en tykkelse på op til 200 mm
- Serie forbindelse mulig
- Digital kontrol og temperatur-display
- Ventileret køling

Monoblock køleenhed til temperatur -5°C til +15°C

WRA monoblok-køleenheden leverer enestående køleydelse til kølerum. Monoblokken er velegnet til alle paneler med en tykkelse på op til 200 mm. Monoblokken er designet til sadelmontage, og installationen kræver, at der skæres huller i kølerummets paneler.

Køleperformance afhænger af forskellige faktorer, såsom omgivelsestemperatur og den indstillede temperatur. Du kan se monoblokkens kapacitet på tegningerne.

Hvis du har et større kølerum, er det muligt at tilslutte flere monoblok-enheder til ét rum og få dem til at operere sammen. Du vælger en enhed som master og styrer temperaturen for alle enheder på kun én controller.

Monoblokken er kun til indendørs brug.

Bemærk: Ved installation af monoblocken skal der være en afstand på mindst 30 cm mellem kondensatorventilatoren (eller varmeudblæsningen) og loftet. Det anbefales at sikre tilstrækkelig ventilation på installationsstedet.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	54 / 42
Temperatur-interval	°C	-5 til +15

Design og materialer

Eksteriør	Hvid RAL9003
-----------	--------------

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Afrimning, type	Automatisk, varm gas
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g150
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	6.48
Årligt energiforbrug	kWh/år	2365
Effekt	W	360
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	31.1

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	421 x 876 x 728
Pakkemål (BxDxH)	mm	500 x 970 x 890
40' container kapacitet	stk	52



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller