



386 268 2315 241

SGD-240E

Chladicí zadní pult

Vlastnosti produktu

- vhodné pre flaše a sudy
- nízká spotřeba energie
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- nastavitelné nohy
- vonkavší/vnútorný povrch z plechu
- digitální termostat a teplotní displej
- automatické odmrazování
- snadná údržba kondenzátoru
- zámek

Víceúčelový chladicí box na láhve / chladicí box na sudy

Model SGD je konstruován tak, aby poskytoval flexibilitu, vynikající energetickou účinnost a výjimečný styl. Tato prémiová skříň funguje stejně dobře jako chladicí box na lahve nebo chladicí box na sudy, do kterého se v závislosti na vašich potřebách vejdou 20l nebo 30l sudy. Pokud SGD používáte k ukládání lahví, nastavitelné deskové police poskytují stabilní a praktický povrch pro snadné uspořádání.

Model SGD byl navržen s ohledem na pohostinství a má elegantní antracitový exteriér, který se bez problémů hodí do moderního luxusního prostředí. Vnitřní a vnější povrchová úprava desky je odolná proti poškrábání a viditelným otiskům prstů, takže bude vypadat skvěle i při každodenním používání.

Energeticky účinný chladicí systém zajišťuje stálé teploty a zároveň udržuje provozní náklady pod kontrolou. Ať už jde o lahve, nebo sudy, model SGD je vyroben tak, aby splňoval požadavky zákazníků, kteří očekávají kvalitu, spolehlivost a styl.

Parametry a obsah

20 l KEG	pcs	4
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	111 / 98
Hrubý / čistý objem	l	282 / 260

Design a materiál

Počet a typ dveří	2 křídlové plné dveře	
Změna otevírání dveří	Ne	
Počet a typ polic	4 nastavitelné	
Barva polic		
Rozměr polic	510 x 355 mm	
Maximální zatížení polic	kg/m²	165
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	

Exteriér

Interiér

Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ano

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g85
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída	E	
Denní spotřeba	kWh/24h	6.67
Roční spotřeba	kWh/rok	2435
Příkon	W	280
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	47

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1040 x 425 x 682
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1110 x 600 x 840
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1145 x 640 x 965
Přepravní kontejner 40 stop	ks	76

