



UR90G-SUB ZERO

Kaviarkylare

Produktfunktioner

- Invändig lodrät LED-lampa
- Svart insida och utsida
- Bra produktpresentation
- Uppvärmad glasdörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter

Bordsfrys för temperaturer under noll grader, perfekt s

UR90G-SUB ZERO är en bordsfrys för kylning av kaviar, men den kan även användas för dryck med låg alkoholhalt.

Modellen för temperaturer under noll grader har en elektronisk termostat och termometer som ser till att den känsliga kaviaren inte utsätts för fel temperaturer.

Idealisk temperatur för förvaring av kaviar är vid -6 till 0 grader. En vanlig kyl är för varm och en vanlig frys är för kall. Förvaring under fel temperaturer kommer att förstöra kaviarens kvalitet.

Ett ventilerat kylsystem ser till att temperaturen är jämn och stabil på alla hyllor.

Av säkerhetsskäl är termostaten placerad på baksidan av enheten så att temperaturen inte ändras av misstag.

Utöver funktion och kvalitet har vi även fokuserat på det visuella intrycket. Enheten har en cool och elegant design med intern LED-belysning i en kall färgton. Den är svart på insidan och på utsidan. Den har uppvärmda dubbelglas i dörren för att se till att det inte bildas någon dagg när dörren har öppnats. Innehållet presenteras på bästa möjliga sätt.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	39,5 / 35,5
Nettovolym	l	81
Bruttovolym	l	92
Brutto-/nettovolym	l	92 / 81
Temperaturintervall	°C	-8 till +6
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Svart
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 uppvärmd glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	3
Hyllnummer & hylltyp		3 svarta näthyllor
Hyllfärg		Svart
Hyllmått		420 x 300 mm
Härdat glas		Ja
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Lås		Ja
Interiörlampa		Vertikal LED kallvitt ljus

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Kompressortyp		EMT2125U
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	40
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		E
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.51
Årlig energiförbrukning	kWh/år	551
EEl	%	58
Ineffekt	W	280
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	42

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	515 x 542 x 750
Invändiga mått (BxDxH)	mm	439 x 299 x 632
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	570 x 585 x 805
40 fot containerlast	delar	160



Lås



LED-lampa inuti

