TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

CK7310X1

Toonbankkoeler GN1/1

Producteigenschappen
- Roestvrij staal
- Geventileerde koeling
- Regelaar met Bluetooth en NFC-connectiviteit
- Gegevensexport in overeenstemming met HACCP
- Automatisch ontdooien
- Zelfsluitende deuren
- Instelbare poten

Roestvast stalen counterkoeler met GN1/1-planken

De nieuwe CK7310X1 is een energiezuinige counterkoeler voor professionele omgevingen. Dit model heeft een 42% lager energieverbruik vergeleken met het vorige CK7310/-SP-model.

De CK-counterkoeler is gemaakt voor professionele keukens en biedt een ideale oplossing om ingrediënten gekoeld en binnen handbereik te houden tijdens het serveren. Hij is gemaakt van duurzaam SS304 roestvast staal en beschikt over automatische ontdooiing en met planken van GN1/1-afmetingen voor eenvoudige reiniging en soepele workflows. De poten zijn verstelbaar, zodat u de hoogte van het werkblad aan uw behoeften kunt aanpassen.

Het geventileerde koelsysteem houdt de inhoud op een constante temperatuur, en de elektronische regelaar maakt het gemakkelijk om de temperatuur aan te passen aan uw ingrediënten. De regelaar beschikt over NFC-connectiviteit en Bluetooth. Dit betekent dat u via een app de verlichting kunt regelen, de temperatuur van de kast in de gaten kunt houden en zelfs gegevens kunt exporteren voor rapportage. De CK-counterkoeler is een uitstekende aanvulling voor elke professionele keuken.

Maten en inhoud		
Bruto/netto gewicht	kg	151 / 134
Netto volume	l	291
Bruto volume	l	368
Bruto/netto volume	l	368 / 291
Temperatuurbereik	°C	-2 tot +8
Klimaatklasse		5
Ontwerp en materiaal		
Buitenafwerking		SS304
Binnenafwerking		SS304
Deur aantal		3
Deur aantal & type		3 zelfsluitende scharnierdeuren
Omkeerbare deur		Nee
Aantal roosters	st	3
Planken aantal & type		3 draadplanken grijs
Plankkleur		Grijs
Voetjes / poten		4 instelbare voeten
Slot		Nee
Koelen en functies		
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	95
Thermometer		Ja
Stroom en verbruik		
Energieklasse		A
Energieverbruik	kWh/24h	1.42
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	518
EEI	%	20.4
Input vermogen	W	300
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	38
Afmetingen		
Externe maat (BxDxH)	mm	1795 x 700 x 860
Interne maat (BxDxH)	mm	1234 x 580 x 564
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1825 x 730 x 910
40 ft containerlading	st	38

Eenvoudige toegang voor reinigen stoffilter

Laden verkrijgbaar als aparte set