TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

SFI210B-CF VS

Svart kyl-/frysbox stormarknad

Produktfunktioner
- Lätt att slå om mellan kyl och frys
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Utmärkt produktsynlighet
- Skjutbara välvda lock
- Idealisk tillsammans med vår toppsektions-MTF
- Justerbar botteninsats
- Invändig LED-lampa
- Stötupptagare
- Hopkopplingssats för att skapa en ö finns som tillval

Svart stormarknadskyl/-frys med svängt glas för full synli

SFI-kylen/-frysen är perfekt för att visa produkter i stormarknader, livsmedelsaffärer, charkbutiker, djurmatsaffärer etc. Skjutlocken i svängt glas ger full sikt över produkterna inuti. Den energieffektiva LED-innerbelysningen på frysens bakre vägg belyser produkterna på ett fint sätt. LED-belysningen har en egen nätsladd så att den kan anslutas till butikens övriga belysning och stängas av på natten för att spara energi. Denna stormarknadskyl/-frys kan anordnas i öar med en kortsida på varje sida eller under en MTF-översektion.

Kompressorn med reglerbar hastighet säkerställer att enheten reglerar temperaturen endast när så krävs. Detta gör att den har 20 % bättre energieffektivitet jämfört med samma modell utan kompressor med reglerbar hastighet – och därmed billigare i drift.

SFI-serien finns även som frysmodell samt i flera färger – kontakta vårt säljteam för mer information.

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	180 / 163
Nettovolym	l	584
Bruttovolym	l	908
Brutto-/nettovolym	l	908 / 584
Sammanlagd visningsyta	m²	1.44
Temperaturintervall	°C	-24 till -18 / -1 till +8
Klimatklass		3
Design och material		
Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Vitmålat stål
Number of lids		2
Locknummer och typ		2 välvda, härdade glaslock
Avdelarsystem		Ja
Antal delare	delar	4
Härdet glas		Ja
Fötter / ben		6 ställbara ben
Interiörlampa		Horisontell LED-lampa
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	125
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklassificering		C
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	4.93
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1799.45
EEI	%	23.8
Effekt		
Ineffekt	W	352
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	58
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	2106 x 858 x 890
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1970 x 720 x 627
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2170 x 915 x 980
40 fot containerlast	delar	26

Digital kontroll

Justerbar falsk bas