TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CK7210X1

Mesa fría GN1/1

Características del producto
- Acero inoxidable
- Refrigeración forzada
- Unidad de control con conectividad Bluetooth y NFC
- Exportación de datos de cumplimiento HACCP
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático
- Patas regulables

Mesa fría de acero inoxidable con estantes GN1/1

El nuevo CK7210X1 es una mesa fría energéticamente eficiente para entornos profesionales. Presenta un consumo energético un 48% más bajo en comparación con el modelo CK7210/-SP previo.

La mesa fría CK está hecha para cocinas profesionales, y ofrece una solución ideal para mantener los ingredientes refrigerados y al alcance de la mano durante el servicio. Está fabricada en resistente acero inoxidable SS304 y cuenta con descongelación automática y estantes de dimensiones GN1/1 para una fácil limpieza y unos flujos de trabajo ágiles. Las patas son ajustables, de modo que puede adaptar la altura de la mesa a sus necesidades.

Su sistema de refrigeración ventilada mantiene el contenido a una temperatura constante, y el controlador electrónico facilita el ajuste de la temperatura adecuada para sus ingredientes. La unidad de control incluye conectividad NFC y Bluetooth. Esto significa que, a través de una aplicación, puede controlar la iluminación, vigilar la temperatura del armario e incluso exportar datos para facilitar la elaboración de informes. La mesa fría CK representa una excelente adición a cualquier cocina profesional.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	113 / 98
Volumen neto	l	190
Volumen bruto	l	238
Volumen bruto / neto	l	238 / 190
Rango de temperatura	°C	-2 a +8
Clase climática		5
Diseño y material		
Acabado exterior		SS304
Acabado interior		SS304
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 puertas batientes de cierre automático
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	2
Número de estantes y tipo		2 estantes de rejilla, gris
Color de estante		Gris
Patas		4 patas regulables
Cierre		No
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		A
Consumo de energía	kWh/24h	1.03
Consumo de energía anual	kWh/año	376
EEI	%	16.5
Potencia de entrada	W	300
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	38
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1360 x 700 x 860
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	799 x 580 x 564
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1390 x 730 x 910
Carga contenedor 40ft	pcs	48



Estantes GN1/1



Cajones disponibles como kit separado