



DB301H-3

Minibar prosklené křídlové dveře, černá

Vlastnosti produktu

- cca o 56 % energeticky účinnější než předchozí řada DB
- dvojité tvrzené sklo
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- snadno přístupný elektronický termostat
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení

Energeticky účinný minibar

Nová řada DB minibarů je vysoce energeticky účinná a v porovnání s předchozími modely stejné řady spotřebuje v průměru o 56 % méně energie. Tento minibar je vybaven ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení požadované teploty, abyste mohli uspokojit poptávku zákazníků po studených nápojích. Teplotu lze snadno upravit pomocí elektronického termostatu.

Minibar má křídlové dveře s dvojitým proskleným tvrzeným sklem, které zajišťuje pěknou prezentaci výrobků. Nastavitelné drátěné police mají bílý plastový povrch pro snadnou údržbu. Minibar je ideální pro rušné barové prostředí a díky černému exteriéru a hliníkovému interiéru ve štukovém provedení působí moderně. Skvělá volba pro každý bar.

Řada DB je k dispozici také ve variantě se samozavíracími posuvnými dveřmi.

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	0.75
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická třída		4
Hrubá / čistá váha	kg	95 / 88
Hrubý / čistý objem	l	300 / 278

Design a materiál

Počet a typ dveří	3 křídlové prosklené dveře	
Změna otevírání dveří	Ne	
Tvrzené sklo	Ano	
Počet a typ polic	6 roštové police bílé	
Barva polic	Bílá	
Rozměr polic	395x320 mm / 432x320mm	
Maximální zatížení polic	kg/m ²	196
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky	
Exteriér	Černá	
Interiér	Mačkaný hliník	
Vnitřní osvětlení	LED	
Zámek	Ano	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R600a	
Množství chladiva	g	90
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	B	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	1.8
Roční spotřeba	kWh/rok	657
Příkon		
Příkon	W	125
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	44

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1265 x 418 x 720
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1350 x 520 x 870
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1435 x 575 x 940
Přepravní kontejner 40 stop	ks	64



Ochranný kryt na termostat



Zámek