



UFFS371GCP

Displayvrieskast

Producteigenschappen

- Uitstekende productpresentatie
- Verlichte kap
- Verwarmde glazen deur
- Vaste vriesplanken
- Interne LED-verlichting
- Digitale thermometer
- Dooiwaterafvoer
- Instelbare voet

Displayvriezer met kap en verwarmde glazen deur

Geweldige productpresentatie tegen een concurrerende prijs – dat is wat u krijgt met deze displayvriezer. Hij heeft een verwarmde glazen deur om condensatie te voorkomen en interne ledverlichting om uw diepvriesproducten te promoten. De verlichte kap zal de aandacht van de klanten trekken en de kast is zeer geschikt voor branding. Het koelsysteem is statisch met 6 vaste vriesplateaus met ingebouwde verdamperspoelen voor een gelijkmatige temperatuur in de hele kast. De staande vriezer is voorzien van een dooiwaterafvoer voor eenvoudig onderhoud.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m ²	0.74
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -14
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	270
Bruto volume	l	300
Bruto/netto volume	l	300 / 270
Bruto/netto gewicht	kg	103 / 98

Ontwerp en materiaal

Deur aantal		1
Deur aantal & type	1 verwarmde glazen scharnierdeur	
Max belasting op planken	kg/m ²	110
Aantal roosters	st	6
Plankkleur		Chroom
Plankmaten		470 x 413 mm
Planken aantal & type		6 vaste vriesplanken
Veiligheidsglas		Ja
Verlichting in de kap		LED koudwit
Type kap		D-vorm
Voetjes / poten		2 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit

Koelen en functies

Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Handmatig
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	85
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	3035
Energieverbruik	kWh/24h	8.32
EEl	%	34.7
Input vermogen	W	570
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	40

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1980
Interne maat (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Verpakte maat (BxDxH)	mm	680 x 710 x 2050
40 ft containerlading	st	54



Stevige greep



Slot