



UD2-3

GN2/1 Uni-Drawer

Produktfunktioner

- Två lådor omkopplingsbara för kylning/frysning
- Lätt att slå om mellan kyl och frys
- Maximerat förvaringsutrymme
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Passar GN-kantiner (maximalt djup 150 mm)
- Automatisk avfrostning
- Enastående förvaringsutrymme
- Maximal lastkapacitet per låda: 60 kg
- Maximal lastkapacitet på bordsmodellen: 240 kg

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	154 / 131
Kapacitet GN-kantiner	delar	6 x GN1/1
Nettovolym	l	154
Bruttovolym	l	265
Brutto-/nettovolym	l	265 / 154
Temperaturintervall	°C	-21 till -18 / +1 till +4
Klimatklass		5

Design och material

Utvändig finish	SS304
Invändig finish	SS304
Dörrnummer & dörrtyp	
Hyllnummer & hylltyp	
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms
Lådor	delar
	2

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Kompressortyp	EMT2125U
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g140
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Energiklass	G	
Max Ambient	+30°C, 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	10.17
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3712
EEl	%	133.2
Ineffekt	W	500
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	54

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1230 x 700 x 865
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1000 x 565 x 470
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1310 x 770 x 1000
40 fot containerlast	delar	48



Från kylskåp till frys med ett knapptryck



GN3/1 lådor