



180 145 155 110

## SCL-X2

Backbar neutro de alta

### Características del producto

- Temperatura ambiente
- Revestimiento exterior/interior
- Estantes con baldas ajustables
- Patas regulables
- Bloqueo opcional

Backbar neutro no refrigerado

Este backbar neutro o no refrigerado con una puerta maciza puede colocarse en el lado izquierdo del armario backbar SCL Combi-Line, lo que permite completar la configuración de su bar de forma profesional y eficiente. Incluye dos estantes y ofrece el mismo exterior elegante que el resto de productos SCL Combi-Line de Serrco.

El backbar no refrigerado está a la temperatura ambiente de su entorno y es ideal para guardar café, tazas, pajitas o cualquier cosa que necesite tener a mano y que no requiera refrigeración. Como alternativa a la puerta y los dos estantes, también ofrecemos una sección neutra con un cajón para el café y una puerta maciza (véase SCL-DD), así como una versión con un cajón para esconder los residuos (véase SCL-WB).

### Medidas y contenido

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10  |
| Clase climática      |    | 4         |
| Peso bruto / neto    | kg | 45 / 38   |
| Volumen bruto / neto | l  | 131 / 117 |

### Diseño y material

|                                 |                          |     |
|---------------------------------|--------------------------|-----|
| Número de puertas y tipo        | 1 puerta batiente maciza |     |
| Puerta reversible               | Sí                       |     |
| Cristal de seguridad            | No                       |     |
| Número de estantes y tipo       | 2 ajustable              |     |
| Color de estante                |                          |     |
| Medidas de estante              | 370 x 428 mm             |     |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m²                    | 180 |
| Patatas                         | Patatas Regulables       |     |
| Acabado exterior                |                          |     |
| Acabado interior                |                          |     |
| Luz interior                    | No                       |     |
| Cierre                          | Opción de fábrica        |     |

### Refrigeración y funciones

|                        |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| Tipo de control        |   | Electrónico |
| Tipo de refrigeración  |   | Ventilada   |
| Tipo de descongelación |   | Automática  |
| Refrigerante           |   | R290        |
| Carga de refrigerante  | g | 80          |
| Termómetro             |   | Sí          |

### Potencia y consumo

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| Potencia de entrada  | W     | 0          |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz  | 220-240/50 |
| Nivel de ruido       | dB(A) | 0          |

### Dimensiones

|                               |     |                   |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm  | 395 x 475 x 735   |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm  | 475 x 550 x 820   |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm  | 985 x 1010 x 1200 |
| Carga contenedor 40ft         | pcs | 184               |

