



FSC1950H

Expositor refrigerado

Características del producto

- Carcasa iluminada
- Luz vertical interna
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio

Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima.

Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del bastidor y un display de iluminación LED.

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 210 / 200 |
| Volumen bruto / neto | l | 875 / 710 |

Diseño y material

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Número de puertas y tipo | 2 puertas batientes de cristal |
| Cristal de seguridad | Sí |
| Puerta reversible | No |
| Número de estantes y tipo | 5 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | Blanco |
| Medidas de estante | 985 x 555 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m ² |
| Tipo de carcasa | Forma en D |
| Luz de la carcasa | LED |
| Patas | 4 patas regulables |
| Ruedas giratorias | 4 ruedecillas |
| Acabado exterior | Blanco RAL9016 |
| Acabado interior | Acero pintado blanco |
| Luz interior | Sí |
| Cierre | Sí |

Refrigeración y funciones

| | |
|------------------------|-------------|
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | Ventilada |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | g |
| Termómetro | Sí |

Potencia y consumo

| | |
|--------------------------|---------|
| Clase energética | F |
| Consumo de energía | kWh/24h |
| Consumo de energía anual | kWh/año |
| Potencia de entrada | W |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz |
| Nivel de ruido | dB(A) |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAi) | mm | 1000 x 750 x 1533 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAi) | mm | 1110 x 875 x 2010 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAi) | mm | 1180 x 910 x 2100 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 22 |



Tiradores resistentes



Luz vertical interna