



UF550S

Congélateurs de stockage

Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Poignée intégrée
- Porte pleine réversible
- Thermostat électronique
- Tablettes de congélation fixes
- Verrou
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Régulation numérique et affichage de la température

Mesures et contenu

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| Plage de température | °C | -24 à -10 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 101 / 94 |
| Volume brut / net | l | 461 / 420 |

Design et matériaux

| | | |
|-----------------------------|-------|----------------------------------|
| Nombre et type de porte | | 1 porte pleine à charnières |
| Porte réversible | | Oui |
| Nombre et type de tablettes | | 6 tablettes de congélation fixes |
| Dimensions des tablettes | | GN2/1 |
| Charge max. par tablette | kg/m² | 110 |
| Pieds | | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | | 2 roulettes |
| Finition extérieure | | SS430 |
| Finition intérieure | | ABS blanc |
| Éclairage intérieur | | Non |
| Serrure | | Oui |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| Type de régulation | | Électronique |
| Type de réfrigération | | Statique |
| Type de dégivrage | | Manuel |
| Fluide frigorigène | | R600a |
| Charge de gaz | g | 130 |
| Thermomètre | | Oui |

Puissance et consommation

| | | |
|--------------------------------|---------|----------------|
| Max Ambient | | 30°C at 55% RH |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 2.24 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 818 |
| Puissance | | |
| Puissance consommée | W | 190 |
| Niveau sonore | dB(A) | 45 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 667 x 570 x 1485 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 777 x 715 x 1720 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 850 x 770 x 1900 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 42 |



Poignée intégrée



Roulettes solides en option