



NIC202SCEB

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Couvertres incurvés coulissants avec verrou
- Présentoir incliné pour une meilleure présentation
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Éclairage intérieur LED
- Convient parfaitement pour flocage
- Thermomètre numérique
- Roulettes avec freins
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds

Congélateur coffre élégant avec couvercles coulissants v

La gamme NIC de congélateurs à glace haut de gamme présente un superbe design tout en rondeurs, avec des couvercles coulissants bombés. Ces modèles sont très stables et solides, tout en étant montés sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin. Ces congélateurs sont parfaits pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Ils sont fournis avec un ensemble complet de paniers.

Si vous souhaitez utiliser le congélateur pour de la crème glacée, nous proposons plusieurs paniers en option.


Paniers idéaux pour la crème glacée

- Pour les bacs plastiques (5L): 1x numéro d'article 14707 (4x 5L)
- Pour les bacs plastiques (4L): 3x numéro d'article 21286 (6x 4L)

Poids brut / net	kg	63 / 52
Volume net	l	126
Volume brut	l	185
Volume brut / net	l	185 / 126
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Number of lids		2
Nombre et type de couvercles		2 couvercles coulissants vitrés incurvés
Nbr. de paniers	pces	2
Nombre et type de paniers		2 Paniers métalliques, blancs
Nbre de paniers max.	pces	2
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Serrure		Oui
Vitrage de sécurité		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	55
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.229
Consommation électrique par an	kWh/an	448.585
EEL	%	38.6
Puissance		
Puissance consommée	W	200
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	740 x 650 x 918
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	600 x 510 x 571
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	810 x 765 x 990
Charge conteneur 40 pieds	pces	84



Paniers



Serrure