



IC301SC+SO

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Pare-haleine en verre incurvé
- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Rangement sous les bacs
- Nombreuses possibilités de branding
- Thermomètre numérique
- Roulettes avec freins
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds
- En option - paniers à crème glacée pour bas plastiques
- Ce modèle peut contenir 7 bacs en plastique de 5 l

Congélateur à crème glacée avec couvercle de service

La gamme IC-SO pour glace en bac offre une excellente qualité à prix compétitif. Ce modèle possède des couvercles coulissants plats facilitant l'accès aux bacs de glace pour le service et renforcer l'isolation de l'appareil en dehors des heures de service. Son dessus vitré convient parfaitement au branding pour attirer l'attention sur l'appareil et son contenu. Ces congélateurs sont optimisés pour les paniers pouvant contenir des bacs plastique de 5 litres sur le dessus, en laissant de la place pour le stockage sous les bacs.

Mesures et contenu

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Capacité de service | 7 bacs plastiques (5 L) |
| Capacité de stockage (en dessous) | 13 bacs plastiques (5 L) |
| Plage de température | °C -24 à -14 |
| Classe climatique | 5 |
| Poids brut / net | kg 116 / 107 |
| Volume brut / net | l 296 / 255 |

Design et matériaux

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Écran anti-projection | Oui |
| Vitrage de sécurité | Oui |
| Roulettes | 4 roulettes, 2 avec frein |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier peint en blanc |
| Serrure | Oui |

Froid et fonctions

| | |
|-----------------------|-----------|
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | g 85 |
| Thermomètre | Oui |

Puissance et consommation

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Classe énergétique | D |
| Consommation d'énergie | kWh/24h 1.78 |
| Consommation électrique par an | kWh/an 648 |
| Puissance consommée | W 141 |
| Tension / Fréquence | V/Hz 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) 45 |

Dimensions

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm 890 x 510 x 655 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm 1010 x 630 x 1250 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm 1100 x 750 x 1130 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces 64 |



Scooping basket option



Option rince-cuillère à glace