



## SOCB12582B

Geventileerde koeltoonbank

### Producteigenschappen

- Zwarte afwerking
- Geweldige productzichtbaarheid
- 825 mm diep roestvast stalen etaleervak
- Voorzijdeglas anti-condens
- Glazen front opent naar voren voor eenvoudig reinigen
- Roestvast stalen plank achter
- Geventileerde koeling
- Temperature Class 3M1
- LED-topverlichting
- 2 x 220-240V contactdozen op achterkant
- Multiplexkit als accessoire
- Stootstaven

Geventileerde koelcounter voor delicatessenwinkels

### Maten en inhoud

|                      |                   |           |
|----------------------|-------------------|-----------|
| Isolatie-dichtheid   | kg/m <sup>3</sup> | 50        |
| Totaal displaygebied | m <sup>2</sup>    | 1.27      |
| Temperatuurbereik    | °C                | 0 tot +4  |
| Klimaatklasse        |                   | 3         |
| Netto volume         | l                 | 311       |
| Bruto/netto volume   | l                 | 311       |
| Bruto/netto gewicht  | kg                | 260 / 220 |

### Ontwerp en materiaal

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Veiligheidsglas   | Ja                |
| Voetjes / poten   | Instelbare Voeten |
| Binnenverlichting | LED               |
| Buitenafwerking   | Zwart RAL9005     |
| Binnenafwerking   | Roestvrij staal   |

### Koelen en functies

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Type regelaar    | Elektronisch            |
| Type koeling     | Geventileerd            |
| Type ontdooiing  | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddel       | R290                    |
| Koelmiddelinhoud | g150                    |
| Thermometer      | Ja                      |

### Stroom en verbruik

|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Energieklasse            |          | E          |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 1989       |
| Energieverbruik          | kWh/24h  | 5.45       |
| EEl                      | %        | 56.3       |
| Input vermogen           | W        | 426        |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz     | 220-240/50 |
| Geluidsniveau            | dB(A)    | 59         |

### Afmetingen

|                       |    |                       |
|-----------------------|----|-----------------------|
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 1250 x 825 x 545      |
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 1298 x 1120 x 1190    |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 1500 x 1250 x 1400 mm |
| 40 ft containerlading | st | 8                     |



Display met een knop voor elke functie



Dozen van 60x40 passen perfect

Het assortiment SOCB-koeltoonbanken is de perfecte keuze voor delicatessenzaken die een mooie presentatie willen van hun vers bereide maaltijden, vleeswaren en kazen. Het 825 mm diepe etaleervak is gemaakt van roestvast staal en wordt verlicht door LED-lampjes in de bovenkant van de unit. De toonbank is open aan de achterkant en goed toegankelijk voor het personeel. Het glazen front opent naar voren voor eenvoudig reinigen. De koeltoonbank heeft een opbergvak met brede deuren waar standaard E2 groentekratten in passen.

De SOC-serie kan gemultiplexed worden om een complete oplossing te creëren. Elke unit heeft twee 220-240V stopcontacten om bijvoorbeeld een kassa aan te sluiten. Om de koeltoonbank aan te passen aan uw wensen, kunt u kiezen uit een groot aantal accessoires, zoals: een extra plank(voor bijv. een kassa), een messenblok, mobiele verdelers van plexiglas, planken om verschillende niveaus te creëren, rode lampjes voor slaggers en een houder voor GN-pannen op twee niveaus.

Het is ook mogelijk om fabrieksorders te maken voor SOC-koeltoonbanken voor verschillende doeleinden en temperatuurbereiken. Neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie.