



MC+X130 Low

Réfrigérateur mural bas

Caractéristiques du produit

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Idéal pour les achats impulsifs
- Accès facile aux produits
- Excellente présentation des produits
- Grilles ajustables
- Thermostat électronique
- Refroidissement ventilé
- Rideau de nuit
- Dégivrage automatique

Réfrigérateur murale compacte en acier inoxydable

Cette gamme compacte de vitrines réfrigérées est la solution idéale pour présenter avec élégance et efficacité les produits laitiers et de charcuterie dans votre magasin. Grâce à ses parois vitrées et son éclairage intégré, cette vitrine assure une visibilité optimale des produits, les rendant toujours attrayants pour vos clients.

Avec une hauteur de seulement 1500 mm, elle s'intègre facilement dans tout environnement sans nuire à l'esthétique du magasin. Vous avez également la possibilité de choisir parmi plusieurs couleurs RAL pour harmoniser parfaitement la vitrine avec votre intérieur.

En résumé, cette vitrine allie style, fonctionnalité et praticité, ce qui en fait un atout précieux pour tout commerçant souhaitant valoriser ses produits de manière optimale.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.34
Plage de température	°C	-1 à +7
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	217 / 180
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte	
Couleur de tablette	Inox
Nombre et type de tablettes	3 réglable
Rideau	Oui
Pieds	Pieds Ajustables
Finition extérieure	Inox
Finition intérieure	Acier inoxydable

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	2 x 140
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique		E
Max Ambient		25°C 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	10.95
Consommation électrique par an	kWh/an	3996
EEL	%	57
Puissance consommée	W	1080
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	56

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1250 x 620 x 830
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1312 x 852 x 1500
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1395 x 910 x 1650 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	17

