



357 231 213 174

CEV425CP BLACK

Flaschenkühlschrank in Schwarz

Produkteigenschaften

- Innen und außen schwarz
- Elegantes Design
- Hervorragende Produktpräsentation
- Leuchtkasten
- Ideal für Branding
- LED im Türrahmen
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Schloss
- Wechselbarer Türanschlag (Ersatzteil 12850 erforderlich)

Stilvoller schwarzer Flaschenkühler mit Baldachin

Der CEV425CP bietet eine gekühlte Präsentationslösung, mit der Sie die Aufmerksamkeit auf die Produkte lenken können, die Sie verkaufen möchten. Zwei vertikale LED-Leuchten (links und rechts im Türrahmen) sorgen für eine klare und gleichmäßige Ausleuchtung der Produkte im Inneren des Geräts. Ein ventilatorunterstütztes Kühlsystem sorgt für eine gleichmäßige Kühlung der Produkte, und die LED-Beleuchtung eignet sich ideal für die Präsentation Ihres Markenzeichens. Ideal für Cafés, Convenience-Stores, Imbissbuden und Coffeeshops. Das Gerät ist auch bei Getränkeherstellern beliebt, da es eine hervorragende Möglichkeit bietet, das Produkt mit vollständigem Branding zu vermarkten.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	345
Bruttovolumen	l	358
Brutto-/Netto-Volumen	l	358 / 345
Brutto-/Nettogewicht	kg	83 / 78

Design und Material

Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Glastür
Anzahl der Regale	Stk.	5
Anzahl und Art der Regale		5 Tragroste, schwarz
Einlegebodenmaße		490 x 360 mm
Maximale Belastung der Regale	kg/m ²	196
Farbe des Regals		Schwarz
Gehärtetes Glas		Ja
Beleuchtung der Abdeckung		LED
Überdachungstyp		L-Form
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Innenbeleuchtung		LED, im Türrahmen
Schloss		Ja
Außenfinish		Schwarz
Innenfinish		Schwarz, ABS

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	70
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	821
Energieverbrauch	kWh/24h	2.25
EEl	%	49.7
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	295
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	595 x 640 x 1980
Innenmaße (BxTxH)	mm	505 x 462 x 1555
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	665 x 715 x 2150
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	54



Starker Griff



LED-Beleuchtung im
Türrahmen