TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



PDC126 VS SL LED

Zwarte impulskoeler

Producteigenschappen
- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Plexiglazen zijwanden voor uitstekende productzichtbaarheid
- Enorme opslagruimte
- Kantelfunctie voor betere productdisplay
- LED-binnenverlichting
- 4 stevige wielen, 2 met rem
- Stootstaven aan 4 zijden
- Onderhoudsvrije condensor

Energiezuinige impulskoeler met glazen deksels

Het voornaamste aspect van de PDC-impulskoeler is de presentatie van de producten binnenin. Het apparaat heeft helder plexiglas aan alle vier de zijden en gemakkelijk verschuifbare glazen deksels aan de bovenkant. Bovendien wordt het geleverd met twee horizontale ledlichtstrips. Dit zorgt voor een fantastische zichtbaarheid van de producten, ongeacht vanuit welke richting de klant kijkt. Als de koeler tegen een muur wordt geplaatst, kan hij 15 graden worden gekanteld voor een beter zicht op de producten.

De eilandkoeler heeft een compressor met variabele snelheid en zeer efficiënte EC-ventilatoren, voor een stille en energiezuinige werking. Dit is een unieke functie voor dit soort product.

Het apparaat is gemakkelijk te verplaatsen dankzij buisvormige stootstangen rondom en sterke zwenkwielen met rem. Op die manier kunt u het altijd verplaatsen naar waar de behoefte het grootst is in uw winkel. Wat het onderhoud betreft, heeft de impulskoeler een onderhoudsvrije condensor en een bodemplaat van roestvast staal voor eenvoudige reiniging.

Maten en inhoud		
Totaal displaygebied	m²	1.51
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3
Netto volume	l	190
Bruto volume	l	408
Bruto/netto volume	l	408 / 190
Bruto/netto gewicht	kg	176 / 133
Ontwerp en materiaal		
Veiligheidsglas		Ja
Dekselnummer en -type		2 gebogen schuifdeksel van glas
Number of lids		2
Zwenkwielen		4 wielen, 2 met rem
Binnenverlichting		2 x LED, verticaal
Buitenafwerking		Zwart / glas
Binnenafwerking		Roestvrijstaal / glas
Koelen en functies		
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch / Automatische ontdooicyclus
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja
Stroom en verbruik		
Energieklasse		D
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1916
Energieverbruik	kWh/24h	5.25
EEI	%	49.2
Voeding		
Input vermogen	W	700
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	52
Afmetingen		
Externe maat (BxDxH)	mm	1405 x 1210 x 1005
Interne maat (BxDxH)	mm	1210 x 1080 x 342
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1335 x 1170 x 1140
40 ft containerlading	st	34


Glazen schuifdeksels


Ledverlichting