TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

CRU7610N w/o Panel

Monoblock-Tiefkühlaggregat (7,6-10 m³)

Produkteigenschaften
- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl
- Passend für Wandelemente mit einer Dicke von 80–150 mm

Monoblock-Tiefkühlaggregat für Temperaturen von -10

Monoblock-Tiefkühlaggregat für Tiefkühlzellen mit einem Volumen von 7,6-10 m³.

Bei der Installation des Monoblocks muss ein Mindestabstand von 30 cm zwischen dem Kondensatorlüfter (oder dem Wärmeauslass) und der Decke eingehalten werden. Eine ausreichende Belüftung am Installationsort wird empfohlen.

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Brutto-/Nettogewicht	kg	115 / 105
Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	7,6 - 10
Temperaturbereich	°C	-20 bis -10
Design und Material		
Außenfinish		SS 430
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Abtauung		Automatisch, Heißgas
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	200
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieverbrauch	kWh/24h	29.52
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	10775
Leistungsaufnahme	W	2068
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Abmessungen		
Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 1046 x 870
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	790 x 1150 x 1170
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	60



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht

Digitale Steuerung