



## CRNF1815

### Cámara de congelación

#### Características del producto

- Plug-in: listo después del montaje
- Muchas opciones de personalización
- Fácil acceso a los productos
- Unidad congeladora
- Fácil montaje
- Aislamiento con panel de 120 mm
- Suelo antideslizante en acero inoxidable SS304
- Kit de alarma como accesorio
- Estantes disponibles como accesorios
- Rampa para fácil acceso, disponible como accesorio

### Almacenamiento fácil, económico y eficaz en cámara de

Las cámaras de congelación TEFCOLD son una perfecta solución plug-in rápida y fácil de instalar. Estas unidades de congelación vienen completamente premontadas en un panel y no requieren de conocimientos especiales. Los paneles modulares intercambiables incluso permiten un posicionamiento variable tanto de la unidad de congelación como del panel con la puerta. La cámara de congelación se puede usar en restaurantes, establecimientos de delicatessen, cafeterías, etc. Es una manera excelente de crear un espacio de congelación óptimo y eficiente a un precio muy asequible. Ofrecemos una selección de tamaños que se adaptan a la mayoría de situaciones. Las cámaras están disponibles tanto en versión refrigeración y congelación, así como con la opción de estantes. También hay disponible como opción una rampa para permitir el fácil acceso con carros ligeros y bastidores de panadería (la cámara de congelación no es apta para transpalets/carretillas elevadoras). Nuestra gama de cámaras frigoríficas y cámaras de congelación presentan un bajo consumo de energía gracias al eficaz aislamiento de poliuretano en los paneles, combinado con un sistema de refrigeración eficiente energéticamente. No apto para uso en exteriores.

#### Medidas y contenido

Volumen interno	m <sup>3</sup>	3.85
Grosor de pared	mm	120
Densidad de aislamiento	kg/m <sup>3</sup>	42
Rango de temperatura	°C	-20 a -10
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	550 / 520
Volumen bruto / neto	l	

#### Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente maciza An:700 Al:1765	
Carga máxima sobre el suelo	kg/m <sup>2</sup>	2000
Acabado exterior	Blanco	
Acabado interior	Blanco	
Luz interior	LED	
Cierre	Sí	

#### Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro	Sí	

#### Potencia y consumo

Consumo de energía	kWh/24h	22.49
Consumo de energía anual	kWh/año	8208
Potencia		
Max Ambient	40°C at 40% RH	
Potencia de entrada	W	1100
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	60

#### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1560 x 1260 x 1960
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1800 x 1500 x 2200
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2200 x 1600 x 2400
Carga contenedor 40ft	pcs	12



Tirador resistente



Estante como accesorio