TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



Galaxy+ GP10FGD Black

Multideck-kyl för stormarknader

Produktfunktioner
- Temperaturklass 3M1
- Självstängande dörrar
- Ställbara hyllor med lutfunktion
- Multiplexsats som tillbehör
- Invändig lodrät LED-lampa
- Stötupptagare i rostfritt stål
- Skylthållare och frontlist i akryl som standard
- Kraftiga hyllor med förstärkningsstång
- Glasdörrar utan ram för utmärkt produktexponering
- EU-energiklass B
- Solida 40 mm ändväggar med speglad interiör

Energieffektiv multideck-kyl med dörrar

Med denna multideck-kyl med hela glasdörrar får du en snygg design tillsammans med ett energieffektivt kylsystem. Genom de ramlösa glasdörrarna syns produkterna inuti kylen utmärkt. Det finns vertikala LED-ljus längs insidan av varje vägg – tillsammans med den horisontala LED-belysningen högst upp ger detta utmärkt belysning som framhäver innehållet.

Skåpet är försett med fem hyllor (plus bas) för utmärkt förvarings- och visningsyta. Hyllorna kan lutas för optimal produktvisning. Flerkopplingssatser finns som tillbehör så att du kan skapa oavbrutna rader i butiken.

Tack vare ett noggrant utformat kylsystem och det optimala luftflödet genom kylen har detta skåp en enastående låg energiförbrukning och en imponerande EU-energiklassificering.

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	277 / 264
Nettovolym	l	472
Bruttovolym	l	1083
Brutto-/nettovolym	l	1083 / 472
Sammanlagd visningsyta	m²	1.44
Temperaturintervall	°C	-1 till +5
Klimatklass		3
Design och material		
Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Svart RAL9005
Antal dörrar		2
Dörrnummer & dörrtyp		2 glasdörrar med gångjärn
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	5
Hyllnummer & hylltyp		5 justerbar
Hyllfärg		Svart
Hyllmått		938x400mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	160
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Härdet glas		Ja
Interiörlampa		LED
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	110
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklass		B
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	3.25
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1186
EEI	%	12.7
Effekt		
Ineffekt	W	289
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	55
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	1018 x 750 x 2005
Invändiga mått (BxDxH)	mm	938 x 544 x 1562
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1100 x 770 x 2320
40 fot containerlast	delar	30