



BLCA5X1

Réfrigérateur/congélateur rapide GN1/1

Caractéristiques du produit


- Capteur central inclus
- Guides pour GN1/1 et 60x40
- Thermostat programmable
- Porte réversible à fermeture automatique
- Acier inoxydable
- Pieds ajustables
- Commande à écran tactile
- Données de conformité HACCP pour exportation
- (Congélation de +70°C à -18°C) 14 kg en 240 min
- (Refroidissement de +70°C à +3°C) 18 kg en 90 min

Blast chiller/vriezer met regelaar met aanraakscherm

Poids brut / net	kg	149 / 116
Volume net	l	91
Volume brut	l	169
Volume brut / net	l	169 / 91
Capacité bacs GN	pces	5 x GN1/1
Capacité froid positif	kg	18
Capacité congélation	kg	14
Plage de température	°C	-30 à +70
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Oui
Pieds		4 pieds ajustables
Type de régulation		Écran tactile programmable
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	150
Puissance consommée	W	720
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	804 x 826 x 1045
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	660 x 640 x 400
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	870 x 900 x 1100
Charge conteneur 40 pieds	pces	52



Capteur central inclus



Commande à écran tactile

Le refroidisseur à air BLCA-X est parfait pour refroidir ou congeler rapidement des aliments chauds directement à partir de la cuisinière ou du four, afin de les conserver en toute sécurité. L'appareil est doté d'un contrôleur convivial avec écran tactile. Il vous permet de choisir parmi une gamme de programmes prédéfinis pour différents usages, ou de créer et d'enregistrer vos propres programmes. L'appareil est fourni avec des cycles présélectionnés pour le poisson, pour la prise de la crème glacée, pour le séchage et le dégivrage. Il est possible de charger vos propres recettes ou de copier des données HACCP à l'aide d'un port USB.

Les programmes de base sont préprogrammés pour maintenir la température finale jusqu'à l'ouverture de l'armoire et l'arrêt du programme. Cette méthode garantit la qualité et la conservation des aliments, ainsi que leur sécurité pour le stockage et la consommation ultérieure. La capacité de refroidissement est mesurée de +70 à +3 °C en 90 minutes, et la capacité de congélation de +70 à -18 °C en 240 minutes. La capacité exacte en kg de chaque modèle est indiquée dans les spécifications techniques.

Le BLCA-X convient aux casseroles Gastronorm 1/1 et Euronorm (non incluses).