



## LPD1203F/BLACK

Chłodnicze witryny ekspozycyjne

### Cechy produktu

- Więcej miejsca na półkach
- Obrotowanie z nierdzewnej stali i czarnego szkła z połyskiem
- Podwójne przeszklenie
- Z szkła przodu system antyszronowy
- Oświetlenie LED pod wszystkimi półkami
- Tylne drzwi szklane przesuwne
- Chłodzenie wentylatorowe
- Płaska szklana góra

Chłodnicza witryna ekspozycyjna z dodatkową przestrz

LPD to nasza seria wysokiej jakości chłodniczych witryn ekspozycyjnych. Urządzenia wykonane są z wysokiej jakości materiałów i mają wszystkie kluczowe cechy, takie jak szyba przednia z systemem antyszronowym, podwójne przeszklenie, zmniejszające zużycie energii i koszty eksploatacji, i oświetlenie LED pod każdą z oszronionych szklanych półek. Ten konkretny model jest wyposażony w dodatkową półkę, która zapewnia więcej miejsca do przechowywania i prezentacji produktów. Witryna wyposażona jest w układ chłodzenia z funkcją wentylacji, dzięki któremu żywność, wypieki i ciasta wyglądają świeżo i apetycznie. Przesuwne drzwiczki z tyłu umożliwiają dostęp w celu uzupełniania towaru i serwowania.

### Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m <sup>2</sup>	2.21
Zakres temperatur	°C	+2 do +8
Klasa klimatyczna		3
Pojemność netto	l	258
Pojemność brutto	l	530
Pojemność brutto/netto	l	530 / 258
Masa brutto/netto	kg	282 / 213

### Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	2 drzwi szklane przesuwne	
Hartowane szkło		Tak
Liczba drzwi		2
Liczba półek	szt	3
Wymiary półek	105x33 / 105x33 / 105x33 / 105x44	
Liczba i rodzaj półek	3 szklane półki + podstawa	
Stopy / nóżki	4 regulowane stopy	
Rolki		4 rolki
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie LED	
Wykończenie zewnętrzne	Stal nierdzewna / szkło	
Wykończenie wnętrza	Stal nierdzewna / szkło	

### Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne	
Chłodziwo	R290	
Ladunek chłodziwa	g	130
Termometr		Tak

### Energia i zużycie

Klasa energetyczna	D	
Roczne zużycie energii	kWh/rok	5070
Zużycie energii	kWh/24h	13.89
EEl	%	39
Moc wejściowa	W	530
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	58

### Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1140 x 510 x 774
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1205 x 745 x 1350
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1280 x 820 x 1480
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	23



Witryna na wyroby cukiernicze



Drzwiczki przesuwne