



## CR 120x270x212 NF

Panele do pomieszczenia chłodniczego 80 mm

### Cechy produktu

- Same panele – bez jednostek chłodniczych
- Ryglowy system łączenia
- 80 mm panel izolacyjny
- Wiele opcji personalizacji
- Łatwy dostęp do produktów
- Łatwy montaż
- Półki dostępne jako wyposażenie dodatkowe

Panele do pomieszczeń chłodniczych z izolacją o grubość

Panele do pomieszczeń chłodniczych TEFCOLD są szybkie w montażu. Wyposażone są w łatwy w obsłudze ryglowy system łączenia. Wymienne modułowe panele umożliwiają różne ustawienie drzwi, dzięki czemu można dostosować układ pomieszczenia do swoich potrzeb. Ten model jest dostarczany bez paneli posadzkowych.

Pomieszczenia chłodnicze to wydajne i niedrogi rozwiązanie do przechowywania dużych ilości schłodzonych produktów. Przydają się w restauracjach, delikatesach, kawiarniach oraz w magazynach sklepów i supermarketów.

Nasze panele chłodnicze są wyposażone w skuteczną izolację poliuretanową. Panele można łączyć z energooszczędnymi monoblokowymi jednostkami chłodniczymi, uzyskując w ten sposób wysoką wydajność chłodzenia przy niskim zużyciu energii.

Jako akcesoria oferujemy również zestawy regałów półkowych, pozwalających zoptymalizować przestrzeń magazynową. W ofercie mamy też panele chłodnicze z szerokimi drzwiami (modele WD). Panele nie są przystosowane do stosowania na zewnątrz.

### Rozmiary i zawartość

Objętość wewnętrzna	m <sup>3</sup>	5.39
Grubość ścian	mm	80
Gęstość izolacji	kg/m <sup>3</sup>	42
Masa brutto/netto	kg	235 / 215
Pojemność brutto/netto	l	

### Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach	
Wykończenie zewnętrzne	Kolor biały	
Wykończenie wnętrza	Kolor biały	
Blokada	Tak	

### Chłodzenie i funkcje

44040

### Energia i zużycie

44040

### Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1040 x 2540 x 2040
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1200 x 2700 x 2120
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	2500 x 1300 x 1020
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	8



Mocna rączka



System zamykania