



UD2-2

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 2 zásuvky

Vlastnosti produktu

- dvě zásuvky s individuálním přepínáním chlazení /mrazení
- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- maximalizovaný úložný prostor
- vhodné pro nádoby GN (max. hloubka 150 mm)
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- automatické odmrazování
- velký úložný prostor
- maximální nosnost zásuvky: 60 kg
- maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s dvěma zásuvkami

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s dvěma zásuvkami v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

Parametry a obsah

Kapacita GN	ks	4
Teplotní rozsah	°C	-21 až -18 / + 1 až +4
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	125 / 113
Hrubý / čistý objem	l	179 / 102

Design a materiál

Zásuvky	ks	2
Kolečka		4 kolečka, 2 s brzdou
Exteriér		Nerezová ocel SS304
Interiér		Nerezová ocel SS304

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	140
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		G
Denní spotřeba	kWh/24h	9.07
Roční spotřeba	kWh/rok	3311
EEL	%	111.3
Příkon	W	460
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	54

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	675 x 565 x 470
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	905 x 700 x 865
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	980 x 770 x 1000 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	60



Z chlazení na mrazení
stisknutím jednoho
tlačítka



Zásuvky GN2/1