


COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CD	180	~3UI	ハッつ1	12 I	
LR	I OU	スラい	UXZ I		NL

Panneaux de chambre froide 80 mm

## Caractéristiques du produit

- Panneaux seuls sans groupe de réfrigération
- Système d'assemblage par emboîtement
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Étagères disponibles en accessoire

## Panneaux de chambre froide avec 80 mm d'isolation - s

Les panneaux de chambre froide TEFCOLD sont faciles et rapides à assembler grâce à un système d'emboîtement. Les panneaux modulaires interchangeables permettent une grande souplesse dans le positionnement de la porte afin d'adapter la chambre froide à votre espace. Ce modèle est fourni sans panneaux de plancher.

Les chambres froides représentent une solution efficace et abordable pour la conservation de grandes quantités au froid. Elles sont souvent utilisées dans les restaurants, chez les traiteurs, dans les cafés, et dans les réserves des magasins et supermarchés.

Notre gamme de panneaux de chambre froide contient une isolation efficace en polyuréthane. Associez ces panneaux à l'un de nos groupes de réfrigération monoblocs pour bénéficier d'excellentes performances de réfrigération et d'une faible consommation d'énergie.

Nous proposons également des kits de rayonnage dans les accessoires possibles afin d'optimiser l'espace de stockage. Nous proposons également des panneaux de chambre froide à porte large (voir les modèles WD). Les panneaux ne conviennent pas à une utilisation en extérieur.

Mesures et contenu					
Volume interne	m³	12.34			
Épaisseur des parois	mm	80			
Densité d'isolation	kg/m³	42			
Poids brut / net	kg	545 / 525			
Volume brut / net	I				
Design et matériaux					
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières			
Finition extérieure		Blanc			
Finition intérieure		Blanc			
Serrure		Oui			
Froid et fonctions					
		44081			
Puissance et consommation					
		44081			
Dimensions					
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1640 x 2840 x 2040			
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1800 x 3000 x 2120			
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2200 x 1600 x 1150			
Charge conteneur 40 pieds	pces	12			





Poignée résistante

Système de verrouillage