



Bruto/netto gewicht	kg	90 / 80
Capaciteit van de koelmodule	m³	7,6 - 10
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Buitenafwerking		SS430
Type regelaar		Elektronisch
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja
Energieverbruik	kWh/24h	21.12
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	7709
Input vermogen	W	1310
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 910 x 880
Verpakte maat (BxDxH)	mm	700 x 1110 x 1170
40 ft containerlading	st	60

CRU7610P

Positieve monoblok 10m³


Producteigenschappen

- Monoblock koelunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish

<p>Onze CRU-P serie monoblock koelerunits heeft een

Onze CRU-P serie monoblock koelerunits heeft een temperatuurbereik van -2 tot +8 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor koelruimten van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock vriezerunit.

Houd er rekening mee dat deze monoblock koelunit voorge monteerd op een paneel wordt geleverd.



Monoblock achter – bevestigd aan paneel



Digitale regelaar