



UPD400-F

Kyld displaybox (frysning)

Produktfunktioner

- Dubbelglas på fyra sidor
- Glasdörr utan ram
- Bra produktpresentation
- Invändig LED-lampa
- Svart utsida
- Spegeleffekt rostfritt stål interiör
- Ställbara glashyllor
- Frysenshet

Vertikal fryst glasdisplay för optimal presentation

UPD400-F möjliggör fantastisk produktpresentation med dubbelglas på alla fyra sidor, inklusive en uppvärmd ramlös glasdörr. Displayglasfrysboxen är ett utmärkt val för att visa upp läckra efterrätter. Den har en modern svart stålinteriör och en interiör i rostfritt stål med spegeleffekt. Den vertikala LED-belysningen lyser upp innehållet och de fem justerbara glashyllorna ger flexibilitet. Det ventilerade kylsystemet styrs av en digital temperaturdisplay. Skåpet har kraftfulla svänghjul för rörlighet, två av dem med broms. Modellen UPD400 finns också i en kylvariant.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	1.95
Temperaturintervall	°C	-22 till -18
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	225 / 203
Brutto-/nettovolym	l	364 / 248

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Hyllnummer & hylltyp	5 glashyllor + bas	
Hyllmått	530 x 417	
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms	
Utvändig finish	Svart/glas	
Invändig finish	Rostfritt stål/glas	
Interiörlampa	4 vertikala LED-lampor	
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja

Ström och förbrukning


Energiklassificering		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	23.51
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8582
EEl	%	47.4
Ineffekt	W	1000
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	42

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	588 x 516 x 1200
Externa mått (BxDxH)	mm	650 x 650 x 1950
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	720 x 720 x 2030 mm
40 fot containerlast	delar	48



Karmlös dörr



ställbara glashyllor



Produktfunktioner

