



IC502SCE-SO

Mobilní distributor zmrzliny

Vlastnosti produktu

- přední oblé sklo
- nakloněná posuvná víka se zámkem
- úložný prostor pod koši
- skvělá viditelnost produktů
- ideální pro reklamní polepy
- vnitřní LED osvětlení
- kolečka s brzdou
- digitální teploměr
- klimatická třída 5 - vysoký výkon i v teplém prostředí
- Na objednávku: koše vhodné pro GN na zmrzlinu

Distributor kopečkové zmrzliny - vitrina na zmrzlinu

Distributory IC SCE-SO mají nakloněná rovná posuvná víka, která chrání prostor se zmrzlinou před únikem chladu, jsou navíc opatřena zámkem. Přední sklo má oblíbený oblý tvar a díky svému jednoduchému designu je distributor ideální pro reklamní polep.

Koše pro GN na zmrzlinu 360x165x120 mm nejsou součástí. Jejich skladba se liší dle délky distributoru.

Model 202: 1x koš 3sekční (kód 14704), model 302: 1x koš 3sekční (kód 14704) + 1x koš 2sekční (kód 14703), model 402: 1x koš 3sekční (kód 14704) + 2x koš 2sekční (kód 14703), model 502: 2x koš 3sekční (kód 14704) + 1x koš 2sekční (kód 14703).

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	127 / 117
--------------------	----	-----------

11 plastových vaniček (5l) / 8 GN na zmrzlinu (5l) / 16 plastových vaniček (4l)

22 plastových vaniček (5l) / 17 GN na zmrzlinu (5l) / 22 plastových vaniček (4l)

Teplotní rozsah	°C	-24 až -14
-----------------	----	------------

Klimatická třída	5
------------------	---

Design a materiál

Exteriér	Bílá
----------	------

Interiér	Bílá lakovaná ocel
----------	--------------------

Tvrzené sklo	Ano
--------------	-----

Kolečka	4 kolečka, 2 s brzdou
---------	-----------------------

Zámek	Ano
-------	-----

Vnitřní osvětlení	LED
-------------------	-----

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Mechanické
--------------	------------

Typ chlazení	Statické
--------------	----------

Typ odtávání	Manuální
--------------	----------

Typ chladiva	R290
--------------	------

Množství chladiva	g	110
-------------------	---	-----

Termometr	Ano
-----------	-----

Výkon a spotřeba

Energetická třída	D
-------------------	---

Max. podmínky okolí	+40°C, 40% RH
---------------------	---------------

Denní spotřeba	kWh/24h	2.895
----------------	---------	-------

Roční spotřeba	kWh/rok	1056.675
----------------	---------	----------

EEl	%	43.9
-----	---	------

Příkon	W	350
--------	---	-----

Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
--------------------	------	------------

Hlučnost	dB(A)	45
----------	-------	----

Rozměry		
---------	--	--


Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1550 x 615 x 1295
------------------------	----	-------------------

Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1640 x 750 x 1210
------------------------	----	-------------------

Přepravní kontejner 40 stop	ks	42
-----------------------------	----	----



Na objednávku: koš na vaničky na zmrzlinu



Na objednávku: oplach naběračky na zmrzlinu