



## SRCA691

Equipo frigorífico Split conservación Eurofred STM 68

### Características del producto

Equipo frigorífico Split conservación Eurofred STM 68

Equipo biblock de techo.

Panel de control remoto concable de 10 m.

Rango de temperatura: -5°C / +5°C.

Compresor hermético.

Desescarche por resistencias.

Refrigerante R-452A .

Incluye precarga de líquido refrigerante.

Incluye cable de interconexión entre unidad exterior e interior.

Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).

Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).

Código anterior: ONRV0488

### Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-5 a +5
Peso bruto / neto	kg	140 / 125
Volumen bruto / neto	l	
<b>Diseño y material</b>		
Número de puertas y tipo		
<b>Refrigeración y funciones</b>		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		
Refrigerante		R452A
Carga de refrigerante	g	6500
<b>Potencia y consumo</b>		
Potencia de entrada	W	3272
Tensión / Frecuencia	V/Hz	380-400/50
<b>Dimensiones</b>		
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	x x
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	x x

